

■ **LS 300 M**
Leichtmetall-Kreissägemaschine
light metal circular saw



Säge- und Trenntechnik



LS 300 M

Manuelle Untertischgehrungssäge für Leichtmetall
Für den universellen Einsatz in der Werkstatt und auf
der Baustelle

*Manuell underrack mitre saw for light metal
For the universal use in workshops and building sites*



Gehrungseingstellung 45° / 45° mitre-cutting position

- ▶ Vertikale Materialspannung von oben
Spannung des Materials rechts und links des Sägeblattes
- ▶ Materialschnellspaneinrichtung durch Excenter
- ▶ Gehrungseinstellung rechts und links bis 45°
- ▶ Manueller Sägeblattvorschub
- ▶ Tragegriffe für den mobilen Einsatz
- ▶ Inklusive leichtem Längenanschlag

- ▶ *vertikal clamping of the material
right and left side of the saw-blade*
- ▶ *material quick clamping unit by excenter*
- ▶ *adjustment of the bevelling right and left up to 45°*
- ▶ *manual sawblade upfeed*
- ▶ *carrying handle for the mobile use*
- ▶ *including light length stop*

Technische Daten / *technical data*

Schneidbereich / <i>cutting range</i>	90°	45°
○	100 mm	80 mm
□	85 mm	60 mm
▭	50 x 160 mm	75 x 100 mm

- ▶ Antriebsleistung: 220 Volt/50 Hz, 1,5 KW / Sägeblattdrehzahl 3000 U/min / max. Sägeblattdurchmesser 300 mm / Abmessung 600 x 450 x 550 mm / Gewicht 65 kg
- ▶ *power supply: 220 Volt/50 Hz, 1,5 KW / cutting speed 3000 U/min / max. saw blade 300 mm / dimensions 600 x 450 x 550 mm / weight 65 kg*



Säge- und Trenntechnik

O. W. OTTO RURACK
GmbH & Co. KG
Baisieper Str. 19b
42859 Remscheid
Telefon: +49 (0)2191 6 92 03-0
Telefax: +49 (0)2191 6 92 03-20
E-mail: info@rurack.de

technische Änderungen vorbehalten / *technical alterations reserved 01/2004*